




Spezifikationen

-  aufliegende Schubkastenmontage
-  24 mm
-  dynamisch bis 200 kg (Vollauszug)
-  massive Kunststoffrollen
-  Stahl, verzinkt oder pulverbeschichtet

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- Selbsteinlauf

Einbauabmessungen



Länge	Auszugsweg	Gewicht	Best. Nr.	
			verzinkt	lichtgrau
	Vollauszug	pro Paar		
mm	mm	kg		
400	385	3,64	▶ 7150	*
450	435	4,11	▶ 7151	*
500	485	4,57	▶ 7152	*
550	535	5,04	▶ 7153	*
600	585	5,50	▶ 7154	*
650	635	5,97	▶ 7155	*
700	685	6,43	▶ 7156	*
750	735	6,90	▶ 7157	*
800	785	7,36	▶ 7158	*
850	835	7,83	▶ 7159	*
900	885	8,29	▶ 7160	*
950	935	8,76	▶ 7161	*
1.000	985	9,22	▶ 7162	▶ 7182
1.200	1.185	11,50	*	▶ 7184

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton: 400 bis 600 mm: 4 | 650 bis 1.000 mm: 2 | 1.200 mm: 1

▶ Lagerartikel | * auf Anfrage