




## Spezifikationen

-  aufliegende Schubkastenmontage
-  18 mm
-  dynamisch bis 68 kg (Vollauszug)  
dynamisch bis 53 kg (Überszug)
-  massive Kunststoffrollen
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C

## Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Korpus- und Schubkastenprofil mit Anschraubbohrungen
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf

## Einbauabmessungen



Länge	Auszugsweg		Gewicht	Best. Nr.	
	Vollauszug	Überszug		Vollauszug	Überszug
mm	mm	mm	kg		
350	335	410	*	*	*
400	385	460	1,95	▶ 7941	*
450	435	510	2,21	▶ 7942	*
500	485	560	2,46	▶ 7943	*
550	535	610	2,72	▶ 7944	▶ 81413
600	585	660	2,94	▶ 7945	*
650	635	710	3,17	▶ 7946	*
700	685	760	3,41	▶ 7947	*
750	735	810	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

▶ Lagerartikel | \* auf Anfrage