

FR 505-T | Zeigewand-Einfachauszug




Spezifikationen

-  hängende Montage
-  min. 73 mm
-  dynamisch bis 80 kg
-  kunststoffummantelte Stahlkugellager
-  Stahl, pulverbeschichtet

Hinweise

- geeignete Auszugeinheit für alle Arten im Ausstellungs- und Ladenbau mit Zeigewänden, Türblättern etc.
- Seitenstabilität
- leichter, verkantungsfreier und geräuscharmer Lauf durch spezielle Rollenbestückung
- einfache Montage des Auszuges durch eingebrachte Befestigungsbohrungen mit Ansenkung für M6-Senkkopfschrauben
- Auszugsprofil mit Arretierung in eingeschobener und ausgezogener Position

Einbauabmessungen



Länge	Auszugsweg	Gewicht	Best. Nr.	
			schwarz	reinweiß
	Vollauszug	pro Paar		
mm	mm	kg		
450	340	*	*	*
500	375	*	*	*
600	450	*	*	*
700	525	*	*	*
800	600	*	*	*
900	675	*	*	*
995	750	5,73	► 80134	*
1.050	790	*	*	*
1.100	825	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 4

► Lagerartikel | * auf Anfrage