









Spezifikationen

-  aufliegende Schubkastenmontage
-  12 mm
-  dynamisch bis 35 kg
-  massive Kunststoffrollen
-  Stahl, pulverbeschichtet

Hinweise

- Breitenverstellung integriert für Einbauspiel-Regulierung bis 2 mm
- Doppelbohrung im Korpusprofil für versetzte Montage an dünnen Zwischenwänden
- Langlöcher im Korpus- und Schubkastenprofil für einfache Höhenjustierung
- Doppelkerbe im Schubkastenprofil fixiert den Schubkasten in ausgezogener Position
- einseitig zwangsgeführt (links)
- Selbsteinlauf
- im 32 mm Höhenraster austauschbar mit Vollauszug FR 6500

Einbauabmessungen



Länge	Auszugsweg	Gewicht	Best. Nr.
		pro Paar	reinweiß
mm	mm	kg	
300	215	0,50	▶ 7065
350	265	0,58	▶ 7066
400	300	0,67	▶ 7067
450	350	0,73	▶ 7068
500	400	0,82	▶ 7069
550	430	0,91	▶ 7070
600	480	0,99	▶ 7071
650	530	1,09	▶ 7072
700	560	1,17	▶ 7082

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 20

▶ Lagerartikel